

## Schneidwerks-Transportwagen

Einfach ablegen, sicher transportieren.

FÜR

**CASE IH  
NEW HOLLAND**



## Die komplette Schneidwerkswagen-Familie

Für den sicheren Transport auf allen Wegen.

Ein guter Schneidwerkswagen ist Voraussetzung um Schneidwerke schnell und ohne Schaden ins Feld zu bringen. Unsere Transportwagen sind für eine schnelle und einfache Beladung optimiert.

Mit den robusten Zürn Schneidwerkswagen transportieren Sie Ihre Erntevorsätze immer schnell und sicher ans Ziel.

Schneidwerksbreite	Einachs-Schneidwerkswagen	Zweiachs-Schneidwerkswagen	Zweiachs-Schneidwerkswagen mit Allradlenkung
5,50 m (18 ft)	•		
6,10 m (20 ft)	•		
6,70 m (22 ft)	•		
7,60 m (25 ft)	•	•	
9,15 m (30 ft)		•	•
10,70 m (35 ft)		•	•
12,50 m (41 ft)			•



### Exakt angepasste Schneidwerkswagen

Bei uns finden Sie passende Transportlösungen für jede Schneidwerksbreite, individuell und exakt zugeschnitten auf das jeweilige Mähdrescher- und Schneidwerksmodell. Damit Sie sicher auf der Straße unterwegs sind, sind alle unsere Schneidwerkswagen nach den strengsten Vorschriften homologiert (u.a. in Deutschland und Frankreich).



### Auflagen für einfaches Beladen

Auf den überdimensionierten Auflagen mit V-Lock Verriegelung kann das Schneidwerk einfach abgelegt werden. So werden auch bei schwierigen Straßenbedingungen Beschädigungen beim Transport vermieden. Auf Wunsch erhalten Sie unsere Schneidwerkswagen auch in 40 km/h Ausführung.

## SWW 100 - SWW 200 - SWW 300

### 1-Achs-Schneidwerks-Transportwagen

- ▶ empfohlen für Schneidwerke von 16 ft (4,90 m) bis 25 ft (7,60 m)
- ▶ ungebremst, optional mit Handbremse und Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik erhältlich
- ▶ 40 km/h-Ausführung mit Radabdeckungen optional erhältlich



## SWW 500

### 2-Achs-Schneidwerks-Transportwagen

- ▶ empfohlen für Schneidwerke von 22 ft (6,70 m) bis 30 ft (9,15 m)
- ▶ großzügige Spurweite und breite, pendelnd gelagerte Vorderachse mit Drehschemellenkung für sehr große Lenkwinkel und hohe Stand-sicherheit
- ▶ Handbremse und Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik in Serie
- ▶ 40 km/h-Ausführung mit 4-Rad Bremse und Radabdeckungen optional erhältlich



## SWW X2

### 2-Achs-Schneidwerks-Transportwagen mit 4-Rad-Lenkung (Zweiachs-Drehschemellenkung)

- ▶ empfohlen für Schneidwerke von 25 ft (7,60 m) bis 35 ft (10,70 m)
- ▶ zuverlässige, einfach nachstellbare mechanische Zweiachs-Drehschemellenkung mit großem Lenkwinkel (45°)
- ▶ Transportwagen folgt dem Zugfahrzeug absolut spurtreu
- ▶ niedrige Ladehöhe für alle Mährescher
- ▶ Handbremse und Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik in Serie



## SWW X6

### 2-Achs-Schneidwerks-Transportwagen mit 4-Rad-Lenkung (Allrad-Achsschenkelleknung)

- ▶ empfohlen für Schneidwerke von 30 ft (9,15 m) bis 45 ft (13,70 m)
- ▶ zuverlässige, einfach nachstellbare mechanische Allrad-Achsschenkelleknung mit sehr großem Lenkwinkel (70°)
- ▶ Transportwagen folgt dem Zugfahrzeug absolut spurtreu
- ▶ kompatibel mit allen Schneidwerken und Mähreschern durch extra niedrige Ladehöhe
- ▶ 40 km/h-Ausführung mit 4-Rad Bremse und Radabdeckungen in Serie



Zürn Harvesting GmbH & Co KG

Kapellenstr. 1 · 74214 Schöntal-Westernhausen  
Tel.: +49 7943 9105-0 · Fax: +49 7943 9105-33

info@zuern.de · www.zuern.de

Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Manche Abbildungen und Texte über Produktionsoptionen und Zubehör enthalten Informationen, die nicht in allen Regionen erhältlich sind. Sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner über Einzelheiten. Zürn Harvesting behält sich das Recht vor, technische Daten und Konstruktionen, die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DE | SWW FLYER CNH | 09/2019

**ZÜRN**  
H A R V E S T I N G

