



# BIO CROP

## SCHONENDE MÄHTECHNIK

**NEU**

### VORTEILE DOPPELMESSER-MÄHWERK



**Minimaler Bodendruck  
durch leichte Bauweise**



**Besseres Schnittbild  
durch Scherenschnitt**



**Homogene Ablage und  
sauberes Futter**



**Optimaler Wiederaufwuchs**



**Minimaler Kraftbedarf**



**Insektschonend**



**Fördermöglichkeiten  
für Landwirtschaft und  
Kommunaltechnik**



**ÖKONVENTIONELLE  
LANDWIRTSCHAFT**  
made by **ZÜRN**

# DOPPELMESSER-FRONTMÄHWERK BIO CROP 275F-PRO

## GEZOGENE AUFHÄNGUNG

Anbau im Frontkraftheber (KAT 2) über ein gezogenes Parallelogramm mit integrierter Schneidwerksaushebung (ca. 500 mm Hub).

## BODENANPASSUNG

Integrierte mechanische Entlastung des Schneidwerks über Federn und  $\pm 15^\circ$  Pendelweg zur optimalen Bodenanpassung.

## OPTIONEN

Optional sind Schwadbleche, Straßenbeleuchtung und viele weitere Zusatzausstattungen verfügbar.

## SCHNEIDSYSTEM

ESM bidux® Doppelmesser-Schneidsystem mit 2,75 m Arbeitsbreite. Messergeschwindigkeit stufenlos einstellbar.



## SCHNITTHÖHE

Schnitthöhe über Gleitkufen anpassbar von 4 - 14 cm.

## RAHMEN

Robuster Rahmen mit hohem Durchgang. Der große integrierte Öltank sorgt für ausreichende Kühlwirkung an heißen Tagen.

## ANTRIEB

Hydraulischer Antrieb über Frontzapfwelle mit eigener Ölversorgung (700 l/min; Leistungsbedarf ca. 5,5 kW (7,5 PS)) – Optional: direkter Antrieb über Schlepperhydraulik (Leistungsbedarf ca. 35 l/min).



## ROBUSTE BAUWEISE

Die gezogenen Frontmähwerke sind besonders stabil konstruiert – ideal für den Einsatz an modernen, leistungsfähigen Standardtraktoren. Dennoch sind sie mit nur 460 kg Einsatzgewicht leichtzügig – und mit ca. 5,5 kW (7,5 PS) Leistungsbedarf besonders sparsam. Durch den großzügigen Rahmendurchgang fließen auch hohe Bestände sauber und gleichmäßig vom Messer ab.

## GEZOGENE AUFHÄNGUNG

Eine Besonderheit stellt die Kinematik der gezogenen PRO-LINE Baureihe dar. Über das Parallelogramm schiebt sich der Mähbalken nach hinten und oben, wenn er auf ein Hindernis trifft. Anschließend kehrt das Mähwerk zurück in seine Arbeitsposition. So passt sich das Frontmähwerk mit pendelnder Aufhängung jedem Geländeprofil flexibel an.

## DOPPELMESSER-SCHNEIDSYSTEM

Das bewährte ESM bidux® Doppelmesser-Schneidsystem setzt Maßstäbe, wenn es darum geht, sauberes Futter zu gewinnen. Die präzise Messerführung sorgt für vibrationsfreien Lauf – für höhere Arbeitsgeschwindigkeiten bei geringerem Kraftbedarf.

FOLGEN SIE UNS:



[info@zurn-harvesting.de](mailto:info@zurn-harvesting.de)  
[www.zurn-harvesting.de](http://www.zurn-harvesting.de)

Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Manche Abbildungen und Texte über Produkteoptionen und Zubehör enthalten Informationen, die nicht in allen Regionen erhältlich sind. Sprechen Sie mit Ihrem Vertreterpartner über Einzelheiten. Zum Harvesting behält sich das Recht vor, technische Daten und Konstruktionen, die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

DE | BIOCROP FLYER | 05/2025

**ZÜRN**  
HARVESTING

